

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	DEPE TYPENSCHLÜSSEL STAND 15.04.17 ERSTELLT VON R. DITTMAYER										
0	1	8	,	0	M	6	0	G	N	N	L	I	T	T	Y	B	3	2	P	0	0	3

0	REIßVERSCHLUSS-LÄNGE IN CM	1	REIßVERSCHLUSSART	2	BREITE, TEILUNG UND AUSFÜHRUNG DER KUPPELGLIEDER	3	WERKSTOFF (FARBE) DER KUPPELGLIEDER
018,0	z.B. 18,0 CM	M	METALL-RV	32	3,2 MM	A	ALUMINIUM / FARBE SILBER
068,5	z.B. 68,5 CM	K	KUNSTSTOFFSPIRAL-RV	40	4,0 MM	M	MESSING / FARBE GOLD
100,0	z.B. 100,0 CM = 1 M	V	KUNSTSTOFFSPIRAL-RV NAHTVERDECKT	42	4,2 MM	N	NEUSILBER / FARBE SILBER (NICKELHALTIG)
999,9	z.B. 999,9 CM = 9,99 M	D	KUNSTSTOFFZAHN-RV	45	4,5 MM TEILUNG NORMAL 42	P	POLYESTER / FARBE WIE TRAGBAND
		W	KUNSTSTOFFSPIRAL-RV GEWEBTE SPIRALE	4F	4,5 MM TEILUNG FEIN 47	B	MESSING / FARBE ALTMESSING, ANTIK
				4H	4,5 MM TEILUNG HOCHF EIN 51	D	DELIRIN / FARBE WIE TRAGBAND
				4S	4,5 MM TEILUNG WEIT 40	E	DELIRIN / FARBE SILBER
				4P	4,5 MM POLIERTER ZAHN	F	DELIRIN / FARBE ALTMESSING, ANTIK
				4Y	4,5 MM Y-ZAHN	G	DELIRIN / FARBE GOLD
				50	5,0 MM	C	POLYESTER SILBERFARBIG BEDAMPFT
				60	6,0 MM TEILUNG NORMAL	Z	POLYESTER FARBE GRAU
				6F	6,0 MM TEILUNG FEIN XX	K	POLYESTER KUPFERFARBIG BEDAMPFT
				6P	6,0 MM POLIERTER ZAHN	R	POLYESTER FARBE ROT (630)
				6X	6,0 MM POLIERTER ZAHN SYMMETR.	H	MESSING/FARBE GANZ SCHWACH ALTMESSING
				64	6,4 MM	Ö	ÖKOSILBER (NICKELFREI)
				70	7,0 MM		
				80	8,0 MM STANDARD ZAHN		
				8Y	8,0 MM Y-ZAHN		
				99	10,2 MM		

4	AUSFÜHRUNG DES REIßVERSCHLUSSES	5	AUSFÜHRUNG DER REIßVERSCHLUSS-BANDENDEN	6	ART DES SCHIEBERS	7	SCHIEBER BEZEICHNUNG
N	NICHT TEILBAR	N	A-TEIL UND E-TEIL AUS METALL, SCHNITT ZICK-ZACK OBEN 40%, UNTEN 60%	A	AUTOMATISCH SPERREND	ITTY	VON DEPE VERGEBEN
T	TEILBAR	T	A-TEIL UND TEILBARKEIT AUS METALL	L	LOSE (NICHT SPERREND)	ÖR--	
O	ZWEIWEGE O-FORM	O	A-TEIL UND E-TEIL US-GESCHWEIßT, US-SCHNITT GERADE, OBEN 5%, UNTEN 95%	R	REVERSE LOSE	EF--	
X	ZWEIWEGE X-FORM	P	A-TEIL UND E-TEIL US-GESCHWEIßT, US-SCHNITT GERADE, OBEN 5%, UNTEN 60%	H	SPERRDORN (HOSENSCHIEBER)		
Z	ZWEIWEGE TEILBAR	R	ENDTEIL AUF RÜCKSEITE	G	GEHÄUSE		
Y	ZWEIWEGE O-FORM 2-FACH TEILBAR	G	GESTANZTES ENDTEIL				
D	DREIWEGE O-X-FORM NICHT TEILB.	F	OHNE ENDTEIL, MIT A-TEIL				
E	ENDLOS	K	A-TEIL UND E-TEIL AUS METALL, US-SCHNITT GERADE, OBEN 5%, UNTEN 95%				
S	SONDERAUSFÜHRUNG	D	A-TEIL UND TEILBARKEIT AUS KUNSTSTOFF				
L	NICHT TEILBAR MIT LASCHE	V	A-TEIL UND TEILBARKEIT AUS METALL, OHNE VERSTÄRKUNG DER TEILBARKEIT				
G	NICHT TEILBAR GEBOGEN	U	A-TEIL UND E-TEIL US-GESCHWEIßT, SCHNITT ZICK-ZACK OBEN 40%, UNTEN 60%				
H	NICHT TEILBAR, HANDELSWARE HW	E	UNGESCHNITTEN, ENDLOS AUF ROLLE				
U	TEILBAR, HANDELSWARE	L	A-TEIL UND E-TEIL AUS METALL, BANDENDE OBEN UND UNTEN JE 25 MM				
B	ENDLOS 2-WEGE-KETTE	A	ENDTEIL OBEN (BANDANFANG) UND UNTEN (BANDENDE)				
V	ENDLOS GEFÄRBTE HANDELSWARE	I	A-TEIL UND E-TEIL AUS METALL, BANDENDE OBEN 30 MM UND UNTEN 15 MM				
		B	A-TEIL UND E-TEIL AUS METALL, BANDENDE OBEN UND UNTEN JE 15 MM				
		C	OHNE ANFANGSTEIL				
		1	WIE L JEDOCH ENDTEIL 4 CM NACH INNEN VERSETZT				
		2	WIE L JEDOCH ZWEITES ENDTEIL 4 CM NACH INNEN VERSETZT PRO SEITE				
		3	ENDTEIL OBEN UND UNTEN, BANDENDE OBEN UND UNTEN JE 25 MM				
		4	A-TEIL OBEN UND UNTEN, BANDENDE OBEN UND UNTEN JE 25 MM				
		5	ENDTEIL OBEN UND UNTEN, BANDENDE OBEN UND UNTEN JE 5 MM US-SCHNITT				
		6	TEILBARKEIT AUS METALL ZWEIMAL (OBEN UND UNTEN)				
		J	MIT ENDTEIL, OHNE A-TEIL				
		M	A-TEIL UND E-TEIL AUS METALL, SCHNITT ZICK-ZACK MITTIG (BE OBEN = UNTEN)				
		W	A-TEIL NICHT MONTIERT ABER LOSE BEIGELEGT				
		H	OHNE A-TEIL UND (ODER) OHNE E-TEIL				
		Y	A-TEIL UND E-TEIL AUS METALL, BE A-TEIL = 20 MM BE E-TEIL = 35 MM				
		X	OHNE A-TEIL UND OHNE E-TEIL, OHNE BANDENDEN (KETTENSEGMENT)				
		S	A-TEIL UND E-TEIL AUS METALL, BANDENDE A+E = 30 MM				

8	OBERFLÄCHE DES SCHIEBERS	9	GESAMTBREITE DES REIßVERSCHLUSSES	10	WERKSTOFF DES TRAGBANDES	11	FARBNUMMER DES TRAGBANDES LAUT DEPE FARBENKARTE CA. 160 STÜCK
Z	VERZINKT	11	11 MM	B	BAUMWOLLE	001	FARBTON 001 ROHWEIß
M	VERMESSINGT	14	14 MM	M	POLYESTER/BAUMWOLLE	002	FARBTON 002 WEIß
N	VERNICKELT	15	15 MM	P	POLYESTER	003	FARBTON 003 SCHWARZ
F	NICKELFREI	18	18 MM	V	BAUMWOLLE/PVC		
L	LACKIERT IN FARBE DES TRAGBANDES	19	19 MM	S	POLYESTER VERSTÄRKT		
U	LACKIERT IN FARBE DER KUPPELGLIEDER	20	20 MM	N	NOMEX (FLAMMFEST)		
B	ALTMESSING	22--	22, 24, 25, 28, 29, 30, 32, 33, 34,	W	POLYEST. WASSERABWEISEND		
G	VERGOLDET (ECHTGOLD)	-65	36, 37, 38, 41, 42, 45, 48,	F	POLYESTER FLAMMHEMMEND		
S	VERSILBERT (ECHTSILBER)		49, 52, 58, 60, 61, 65 MM	A	MODACRYL FLAMMHEMMEND		
K	SCHIEBERGEH. LACK/GRIFFPLATTE KUNSTSTOFF			T	POLYESTER/ZELLWOLLE „TR“		
W	SCHWARZNICKEL						
P	KUNSTSTOFF						
H	VERMESSINGT SPEZIAL (AUF VERNICKELUNG)						
R	ROH (DRUCKGUSS UNVEREDELT)						
K	ALTKUPFER						